

Dotace na Zelenou střechu od 02/2025 proplácené z NZÚ

Oblast D – ADAPTAČNÍ A MITIGAČNÍ OPATŘENÍ

V této oblasti jsou podporována místní adaptační a mitigační opatření, která napomáhají ke snížení dopadů změny klimatu. U rodinných domů pouze v kombinaci s oblastí podpory A – zateplení nebo B – novostavba.

Podoblast D.1 – ZELENÁ STŘECHA

Podpora se poskytuje na realizaci nových zelených střech na podporovaných nemovitostech a na dalších nadzemních stavbách, které plní doplňkovou funkci k této nemovitosti a jsou ve vlastnictví žadatele.

Výše podpory pro podoblast D.1

Maximální výše podpory je stanovena jednotkovou výší podpory na m² plochy průmětu do roviny rovnoběžné se sklonem střechy, vegetačního souvrství zelené střechy. Jednotkovou výši podpory stanovuje tabulka 10 nebo 13.

Do plochy vegetačního souvrství se nezapočítávají plochy atiky, střešních oken a dalších plošných konstrukcí, které prostupují celým vegetačním souvrstvím. Ojedinelé prostupy malé plochy, např. Pro VZT, kotvení antén, vpusti lze zanedbat. Obsyp z praného kameniva nebo jiný materiál použitý k danému účelu (technická a požární hlediska) se do plochy vegetačního souvrství započítává.

Podporu na zelené střechy nelze čerpat samostatně, ale musí být součástí komplexního projektu.

Maximální částka, kterou lze získat za zelenou střechu rodinného domu je až 100.000,- Kč, v případě bytového domu až 400.000,- Kč.

Tabulka 13 - Výše podpory v podoblasti D.1 – Rodinné domy

Typ zelené střechy	Podpora (Kč/m ²)	Min. tloušťka vegetačního souvrství (mm)
Zelená střecha	800	75*

*Alternativně je možno, namísto splnění minimální tloušťky vegetačního souvrství, splnit požadavek na odtokový součinitel $C \leq 0,55$. Není-li odtokový součinitel uveden v dokumentaci výrobku, lze jej alternativně stanovit dle ČSN 75 6760 popř. Směrnice FLL.

Tabulka 10 - Výše podpory v podoblasti D.1 – Bytové domy

Typ zelené střechy	Sklon střechy	Podpora (Kč/m ²)	Min. tloušťka vegetačního souvrství (mm)
Extenzivní zelená střecha	≤ 15°	800	75*
Polointenzivní zelená střecha	≤ 15°	900	150
Intenzivní zelená střecha	≤ 15°	1000	300
Šikmá zelená střecha	> 15°	1000	75

**Alternativně je možno, namísto splnění minimální tloušťky vegetačního souvrství, splnit požadavek na odtokový součinitel $C \leq 0,55$. Není-li odtokový součinitel uveden v dokumentaci výrobku, lze jej alternativně stanovit dle ČSN 75 6760 popř. Směrnice FLL.*

Podmínky pro získání dotace na zelenou střechu

Jelikož je na zelené střechy momentálně pohlíženo, jako na podpůrná opatření, získání dotace na zelenou střechu D.1 je nově podmíněno kombinací s programem v oblasti A (zateplení), B (novostavba, včetně nákupu RD) nebo C.1 až C.4 (zdroje energie). V případě kombinace zelené střechy s fotovoltaikou do takzvané biosolární střechy však lze dotace čerpat a získáte dotaci za zelenou střechu i fotovoltaiku.

- a) Zelené střechy musí být navrženy v souladu s dokumentem Standardy pro navrhování, provádění a údržbu – Vegetační souvrství zelených střech, viz www.acre.cz/dokumenty
- b) Žadatel zodpovídá za řádnou následnou péči a údržbu zelené střechy. Vegetace musí být v dobré kondici po celou dobu udržitelnosti minimálně na dvou třetinách plochy zelené střechy.
- c) Intenzivní zelené střechy mohou být podpořeny pouze za předpokladu zajištění závlahy z jiných zdrojů, než z veřejné vodovodní sítě (např. využitím srážkové či přečištěné odpadní vody).

Bližší podmínky k aktuálním dotacím naleznete na portále www.novazelenausporam.cz

[Aktuální prezentace a letáky NZÚ](#)